

Вакуумное масло DURAVAC Envoil 20 для диффузионных насосов

Недорогое углеводородное масло для диффузионных насосов, очищенное от высококипящих остатков и продуктов разложения. Отлично подходит для применений где требуется частая замена масла из-за возможного загрязнения продуктами откачки. Узкие границы температуры кипения масла DURAVAC Envoil 20 обеспечивают достижение оптимальной скорости откачки в применениях с большой нагрузкой газа. Масло защищено эффективным антиоксидантом, что увеличивает срок его работы. Может применяться в некоторых паробустерных насосах.

Вакуумное масло **DURAVAC Envoil 20** может применяться в качестве замены масла **INVOIL 20**.

Упругость паров при 25°C	5×10 ⁻⁷ Mbar.
Вес образца 400g	
Диапазон темп. кипения при упругости паров 5.0×10 ⁻¹ Mbar	25°C
Темп. середины диапазона кипения при упругости паров 5.0×10 ⁻¹ Mbar	215°C
Начальная точка кипения при упругости паров 5.0×10 ⁻¹ Mbar	170°C <0.1gr =0.025% Wt.
Молярный вес (расчетный)	400 g/mol.
Т вспышки	>220°C
Кинематическая вязкость при 40°C	47.00 cSt.
Плотность при 25°C	0.86 g/cm ³
Цвет	Желтый оттенок
Тип	Парафиновое